

MIG 500P PULSE

- Nuevo sistema de control digital de 32 bit con procesador eficiente
- Alta precisión de manejo en ondas
- Resultados consistentes en tecnología Pulse MIG
- Fuerte penetración, arco consistente y formación de crater
- Regulación sinérgica y opción de reestablecimiento
- 20 slots para guardado de configuraciones
- Refrigeración por aire y suministro de agua
- Panel digital y análogo

FUNCIONES

- Estándar: DC MIG/MIG Pulsada/MMA/ Lift-TIG
- Selección de alambre y área de gas
- Puntos
- 2T/4T
- OC & OH proteccion
- Arc- Force



INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO: N36801

Alimentación de entrada	3P~AC380V±20% 50/60 Hz
Entrada nominal (kVA)	26.7
Factor de potencia	0.9
Salida OCV nominal (V)	86
VRD	
Salida VRD nominal TIG (V)	15
Salida máxima nominal MIG (A/V)	500A/39V
Salida máxima nominal MMA (A/V)	500A/40V
Salida máxima nominal TIG (A/V)	500A/30V
Tensión de soldadura (V)	10~50
Tensión de corriente (A)	30~500
Velocidad de alimentación de alambre (m/min)	1.5~23.0
Regulator heater voltage (V)	AC36
Características de salida	MMA&TIG:CC MIG/MAG:CV
Temperatura de trabajo (°C)	-10~+40
Temperatura del deposito (°C)	-25~+55
IP Class	IP23
Tipo de enfriamiento	Aire/Agua
Ciclo de trabajo nominal (%) @40°C	50
Eficiencia (%)	91
Dimensiones (mm)	785x330x666
Peso (kg)	59

