

CORTE CON PLASMA POWERMAX 65 SYNC



El Powermax65 SYNC™ es un sistema de plasma aire profesional de próxima generación que simplifica drásticamente la operación del sistemas de plasma para corte y ranurado de hasta 20 mm (3/4 pulg.). Incluye el ajuste automatizado de procesos del sistema por medio de antorchas SmartSYNC™ avanzadas, habilitadas para RFID, y un cartucho consumible de una pieza revolucionario que proporciona datos de uso registrables. El Powermax65 SYNC maximiza la productividad al reducir el tiempo muerto, optimizar el rendimiento de la calidad de corte y facilitar el manejo del inventario de consumibles

CAPACIDAD	ESPESOR	VELOCIDAD DE CORTE
-----------	---------	--------------------

MODELO	POWERMAX 65	
RECOMENDACIÓN	20 mm (3/4) pulg	500 mm/min (20 pulg/min)
	25 mm (1 pulg)	250 mm/min (10 pulg/min)
CORTE DE SEPARACIÓN (MANUAL)	32 mm (1-1/4 pulg)	125 mm/min (5 pulg/min)
PERFORACIÓN	16 mm (5/8 pulg)	

POWERMAX 65

El sistema de plasma profesional de 20 mm (3/4 pulg.) brinda ajustes automatizados de procesos y un revolucionario cartucho consumible de una pieza para facilitar el uso y mejorar el rendimiento.

CAPACIDAD	TASA DE REMOCION DE METAL	PERFIL DE LA RANURA
-----------	---------------------------	---------------------

RANURADO		
RANURA COMÚN	4,8 kg por hora 10,7 lb por hora	3,5 mmD x 6,6 mm W 0,14 pulg. P x 0,26 pulg. A

FÁCIL DE USAR

- Los cartuchos son fáciles de identificar por proceso gracias a la claridad del marcado láser y la codificación por color, lo que elimina la confusión de las piezas.
- Los cartuchos y las antorchas SmartSYNC™ habilitadas para RFID ajustan automáticamente el amperaje y modo de operación correctos, lo que elimina los errores de ajuste.
- La detección de la duración final del consumible elimina la incertidumbre de saber cuándo cambiar el cartucho.
- Los operadores se cansan menos cuando usan antorchas manuales con nuestros nuevos cabezales flexibles. Los cables y mangueras tienen la misma durabilidad que el material de protección que usamos anteriormente y también se utilizarán en las antorchas robóticas.

MINIMICE LOS COSTOS OPERATIVOS

- La operación simplificada del sistema minimiza el tiempo y los costos de la capacitación y localización de problemas.
- El tiempo muerto se reduce durante los cambios de los consumibles y se eliminan los costos asociados con retirar las piezas consumibles antes de tiempo.
- Los datos de uso del cartucho proporcionan una perspectiva valiosa para mejorar las operaciones de corte y el manejo del inventario de los consumibles.

OPTIMICE EL RENDIMIENTO

- Realice una amplia variedad de trabajos con estilos de antorchas y cartuchos consumibles para aplicaciones específicas fáciles de intercambiar, para diversos tipos de corte y ranurado.
- El diseño optimizado de los cartuchos consumibles proporciona hasta el doble de duración para corte manual y una calidad mejorada a lo largo de toda la duración en los ajustes mecanizados en comparación con los consumibles estándar.
- Los controles de la antorcha manual son rápidos y le permiten al operador ajustar el amperaje en el momento, cambiar los cartuchos y las aplicaciones sin tener que volver a la fuente de energía.

LÍDER DE LA INDUSTRIA EN CONFIABILIDAD

- Las antorchas SmartSYNC™ están diseñadas para entornos industriales complejos.
- Tecnología SpringStart™ que asegura el arranque constante y una antorcha más confiable.
- Una confiabilidad líder en la industria reduce el tiempo muerto de la producción.

